

Product Name: D-Carb cement (CEM II A-LL 52.5 N)
Date of Issue: 28 May 2025

Page: 01/14
Rev. No.: 01

SECTION 1: IDENTIFICATION OF MIXTURE AND OF THE COMPANY / BAHAGIAN 1: PENGENALAN BAHAN CAMPURAN DAN PEMBEKAL

1.1 Product identifier \ Pengecam Produk:

Product name \ Nama Produk: D-Carb cement (CEM II A-LL 52.5 N)

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Kegunaan Bahan Campuran yang Relevan dan Telah Dikenalpasti Serta Nasihat Peyalahgunaan Bahan ini

Application: Binder for natural and artificially processed aggregates, such as sand, gravel and pebbles, for production of mortar, plaster and concrete.

Penggunaan: Pengikat untuk agregat yang diolah secara semulajadi dan buatan, seperti pasir, dan kerikil, untuk pengeluaran mortar, plester dan konkrit.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Butir-Butir Syarikat Pembekal Risalah Data Keselamatan

AALBORG PORTLAND MALAYSIA SDN BHD
Lot 75244, Pinji Estate, P.O.Box 428,
30750 Ipoh, Perak, Malaysia
Tel: 05-321 8988 Fax: 05-322 2522
aalborg@aalborgportland.com.my
www.aalborgportland.com.my

1.4 Emergency telephone number

Nombor Telefon Kecemasan

+605 – 321 8988

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION BAHAGIAN 2: PENGENALAN BAHAYA

2.1 Classification of the substance or mixture

Klasifikasi Bahan

The product is classified accordance with Occupational Safety and Health (Classification, Labeling and Safety Data Sheet of Hazardous to Health) Regulation 2013

Produk ini dikelaskan mengikut Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)) Peraturan 2013.

Product Name: D-Carb cement (CEM II A-LL 52,5 N)
Date of Issue: 28 May 2025

Page: 02/14
Rev. No.: 01

Hazard class <i>Kelas Bahaya</i>	Hazard Category <i>Kategori Bahaya</i>	Hazard Statement <i>Penyataan Bahaya</i>
Skin irritation <i>Kerengsaan kulit</i>	2	H315: Causes skin irritation H315: Menyebabkan kerengsaan kulit
Serious eye damage / eye irritation <i>Kerosakan mata yang serius / kerengsaan mata</i>	1	H318: Causes serious eye damage H318: Menyebabkan kerosakan mata yang teruk
Skin sensitisation <i>Sensitiviti kulit</i>	1	H317: May cause an allergic skin reaction H317: Boleh menyebabkan tindak balas alergi pada kulit
Specific target organ toxicity single exposure respiratory tract irritation <i>Ketoksikan pada sasaran organ khusus, pendedahan tunggal pada saluran pernafasan</i>	3	H335: May cause respiratory irritation H335: Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan

2.2 Label Elements

Elemen Label

Hazard Pictogram

Piktogram Bahaya



DANGER
BAHAYA

CORROSIVE
KAKISAN

Hazard Statement

Peyata Bahaya

H315 Causes skin irritation
Menyebabkan kerengsaan kulit

H318 Causes serious eye damage.

Product Name: D-Carb cement (CEM II A-LL 52.5 N)

Page: 03/14

Date of Issue: 28 May 2025

Rev. No.: 01

Menyebabkan kerosakan mata yang teruk

H317 May cause an allergic skin reaction.
Boleh menyebabkan tindak balas alergi pada kulit.

H335 May cause respiratory irritation.
Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.

Precautionary Statement

Penyata Bahaya

P260 Do not breathe dust.
Elakan dari menyedut debu

P280 Wear protective gloves, eye and face protection.
Pakai sarung tangan perlindungan, pelindung mata dan pelindung muka.

P305/351/338 **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
JIKA PADA MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan mudah untuk dilakukan. Teruskan membilas.

P302/P352/P333/P313 **IF ON SKIN:** Wash with plenty of soap and water. If skin irritation or rash occurs, get medical advice / attention
JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air. Jika kerengsaan kulit atau ruam terjadi, dapatkan nasihat / rawatan perubatan.

P313 Get medical advice/attention.
Dapatkan nasihat perubatan / perhatian.

P501 Dispose of contents/container in accordance with local regulations
Contains: Calcium oxide. When mixed with water it will form calcium hydroxide which has a corrosive effect on skin and eyes.
Pelupusan bahan / bekas dengan cara megeraskannya dengan menggunakan air dan melupuskannya sebagai sisa konkrit.

2.3 Other hazards

Bahaya Lain

Not relevant.

Tidak relevan.

Product Name: D-Carb cement (CEM II A-LL 52,5 N)
Date of Issue: 28 May 2025

Page: 04/14
Rev. No.: 01

SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

BAHAGIAN 3: KOMPOSISI DAN MAKLUMAT BAHAN

3.1 Substances

Bahan

Not applicable
Tidak berkenaan

3.2 Mixtures

Campuran Bahan

The product contains: Cement
Produk ini mengandung: Simen

The following substances shall be indicated according to legislation:
Bahan-bahan berikut hendaklah ditunjukkan mengikut undang-undang:

GHS:

<u>%:</u>	<u>CAS-No.:</u>	<u>EC No.:</u>	<u>REACH</u> <u>Reg. No.:</u>	<u>Chemical</u> <u>name:</u>	<u>Hazard</u> <u>classification:</u>	<u>Notes:</u>
60-100	65997-15-1	266-043-4	-	Portland Cement	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H318 Skin Sens.1; H317 STOT RE 3; H335	

(a) Portland cement is, according to Article 2(7)(b) of the Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) and its amendment by Regulation (EC) No 987/2008 of 8 October 2008, exempt from the registration requirement.

SECTION 4: FIRST AID MEASURES

BAHAGIAN 4: LANGKAH -LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

4.1 Description of first aid measures

Penerangan langkah-langkah pertolongan kecemasan.

Inhalation: Move injured person into fresh air and keep person calm under observation.
If uncomfortable: Seek hospital and bring these instructions.
Alihkan mangsa ke kawasan udara segar dan biarkan mangsa berehat dalam kedudukan yang selesa untuk bernafas. Hubungi pakar perubatan jika kerengsaan berterusan atau tanda-tanda lain berterusan.

Product Name: D-Carb cement (CEM II A-LL 52.5 N)
Date of Issue: 28 May 2025

Page: 05/14
Rev. No.: 01

Skin contact:
Terkena Kulit

Remove contaminated clothing immediately and wash skin with soap and water. In case of rashes, wounds or other skin disorders: Seek medical attention and bring along these instructions.

Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh permukaan kulit dengan sabun dan bilas dengan air yang banyak. Dapatkan rawatan perubatan sekiranya terdapat kerengsaan kulit. Sekiranya berlaku ruam, luka atau gangguan kulit yang lain.

Eye contact:
Terkena mata

Do not rub eye. Immediately flush with plenty of water for up to 15 minutes. Remove any contact lenses and open eyelids widely. If irritation persists: Continue flushing during transport to hospital. Bring these instructions. Jangan menggosok mata. Siram dan bilas air pada mata selama 15 minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada. Teruskan bilas. Hubungi pakar perubatan segera.

Ingestion:
Tersedut / Terhidu

Immediately rinse mouth and drink plenty of water or milk. Keep person under observation. Do not induce vomiting. If vomiting occurs, keep head low. Transport immediately to hospital and bring along these instructions. Segera bilas mulut dan minum banyak air atau susu. Simpan orang di bawah pemerhatian. Jangan paksa mangsa untuk muntah. Jika muntah berlaku, pastikan kepala rendah. Hantar ke hospital secara segera dan turut bawa bersama arahan ini.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Symptoms/effects:
Kesan / Gejala:

See Section 11 for more detailed information on health effects and symptoms. Lihat Seksyen 11 untuk maklumat lebih terperinci mengenai kesan dan gejala kesihatan.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

Medical attention/treatments: Not known.
Perhatian / rawatan perubatan: Tidak diketahui

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES

BAHAGIAN 5: LANGKAH – LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

5.1 Extinguishing media

Alat Pemadam Api

Extinguishing media:
Media pemadam api:

Use fire-extinguishing media appropriate for surrounding materials. Gunakan media pemadam kebakaran yang sesuai untuk bahan-bahan sekitar.

Product Name: D-Carb cement (CEM II A-LL 52,5 N)
Date of Issue: 28 May 2025

Page: 06/14
Rev. No.: 01

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Bahaya khusus daripada bahan atau pencampuran

Specific hazards: Water used for fire extinguishing, which has been in contact with the product, may be corrosive.

Bahaya Khusus: Air yang digunakan untuk pemadaman kebakaran, bila bersentuhan dengan produk, mungkin mengakis

5.3 Advice for firefighters

Nasihat untuk ahli pemadam pembakaran

Protective equipment for fire fighters: Selection of respiratory protection for fire-fighting: follow the general fire precautions indicated in the workplace.
In case of contact with water used for fire extinguishing, use chemical resistant protective suit.

Peralatan perlindungan untuk ahli pemadam kebakaran: Pemilihan perlindungan pernafasan untuk memadam kebakaran: ikut langkah-langkah pencegahan kebakaran umum yang ditunjukkan di tempat kerja.
Sekiranya bersentuhan dengan air yang digunakan untuk pemadaman kebakaran, gunakan pakaiaan perlindungan.

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

BAHAGIAN 6: LANGKAH -LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Tatacara perlindungan diri, kelengkapan pelindung, dan kecemasan

Personal precautions: Wear personal protective equipment's as described under the Section 8 and follow the advice for safe handling and use given under the Section 7.

Langkah berjaga peribadi: Pakai peralatan perlindungan seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 8 dan ikut nasihat untuk pengendalian yang selamat dan penggunaan diberi di bawah Seksyen 7.

6.2 Environmental precautions

Langkah melindungi Alam Sekitar

Environmental precautions: The product should not be dumped in nature but collected and delivered according to agreement with the local authorities.

Product Name: D-Carb cement (CEM II A-LL 52.5 N)
Date of Issue: 28 May 2025

Page: 07/14
Rev. No.: 01

Langkah menjaga Alam Sekitar: Produk ini tidak boleh dibuang tetapi dikumpulkan dan dihantar mengikut perjanjian dengan pihak berkuasa tempatan.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan.

Methods for cleaning up: Remove spillage with vacuum cleaner. If not possible, collect spillage with shovel, broom or the like.

Kaedah pembersihan: Keluarkan tumpahan dengan pembersih vakum. Jika tidak mungkin, kumpulkan tumpahan dengan penyodok, penyapu atau sebagainya

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

BAHAGIAN 7: PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

7.1 Precautions for safe handling

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat.

Safe handling advice: Observe good chemical hygiene practices. Avoid spreading dust. Avoid inhalation of dust. Avoid contact with eyes and prolonged skin contact.
Change contaminated clothing.

Nasihat pengendalian selamat: Amalkan amalan kebersihan kimia yang baik. Elakkan menyebarkan habuk. Elakkan penyedutan debu. Elakkan bersentuhan dengan mata dan sentuhan kulit yang berpanjangan.
Tukar pakaian yang tercemar.

Technical measures: Use work methods which minimise dust production.

Langkah-langkah Teknikal: Gunakan kaedah kerja yang mengurangkan pengeluaran habuk.

Technical precautions: Mechanical ventilation may be required. Provide easy access to water supply and eye wash facilities.

Langkah berjaga-jaga teknikal: Pengudaraan mekanikal mungkin diperlukan. Menyediakan akses mudah ke bekalan air dan kemudahan mencuci mata.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketakserasian.

Technical measures for safe storage: No special precautions.

Product Name: D-Carb cement (CEM II A-LL 52,5 N)
Date of Issue: 28 May 2025

Page: 08/14
Rev. No.: 01

Langkah-langkah teknikal
untuk penyimpanan selamat:

Tiada langkah berjaga yang khusus.

Storage conditions:

Store in closed original container in a dry place. Seal opened containers and use up as soon as possible. When stored in humid conditions, the chromate neutralization will decrease.

Keadaan Penstoran:

Simpan dalam bekas asal yang tertutup dan di tempat yang kering. Bekas yang telah di buka perlu digunakan secepat mungkin. Apabila disimpan dalam keadaan lembap, peneutralan kromat akan berkurangan

7.3. Specific end use(s)

Specific use(s):

Not relevant.

Kegunaan Akhir yang Khusus

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

BAHAGIAN 8: KAWALAN PENDEDAHAN / PELINDUNG DIRI

8.1. Control parameters

Parameter Kawalan

Occupational exposure limits:

<u>CAS-No.:</u>	<u>Chemical name:</u>	<u>Exposure limits:</u>	<u>Type:</u>	<u>Notes:</u>	<u>References:</u>
65997-15-1	Portland cement, respirable dust	3 mg/m ³	TWA	-	USECHH 2000
65997-15-1	Portland cement, inhalable dust	10 mg/m ³	TWA	-	USECHH 2000

8.2. Exposure controls

Kawalan Pendedahan

Engineering measures:

Provide adequate ventilation. Observe occupational exposure limits and minimise the risk of inhalation of dust.

Personal protection:

Personal protection equipment should be chosen in discussion with the supplier of the personal protective equipment.

Respiratory equipment:

During dust-raising work: Use respiratory equipment with particle filter.

Hand protection:

Wear protective gloves. Nitrile gloves are recommended. Other types of gloves can be recommended by the glove supplier.

Eye protection:

Wear goggles/face shield.

Product Name: D-Carb cement (CEM II A-LL 52.5 N) Page: 09/14

Date of Issue: 28 May 2025 Rev. No.: 01

Skin protection: Wear special protective clothing. Hood or helmet shall be used in connection with splashing work.

Hygiene measures: Remove contaminated clothing and wash the skin thoroughly with soap and water after work.

Environmental Exposure Controls: Not available.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

BAHAGIAN 9: FIZIKAL DAN KIMIA

9.1 Information on basic physical and chemical properties.

Maklumat Tentang Ciri Fizikal dan Kimia

Appearance \ Rupa:	Cement White \ Simen Putih
Odour \ Bau:	Odourless \ Tidak berbau
pH:	Ready-to-use mixture: approx. 13
Melting point \ Takat lebur:	Not relevant \ Tidak berkenaan
Initial boiling point \ Takat didih	Not relevant \ Tidak berkenaan
Flash point \ Takat flash:	Not relevant \ Tidak berkenaan
Evaporation rate \ Kadar Evaporasi	Not relevant \ Tidak berkenaan
Flammability \ Kebolehan Mudah Terbakar	Tidak mudah terbakar
Upper / Lower flammability \ Tahap pembakaran	Not relevent \ Tidak berkenaan
Vapor Pressure \ Tekanan wap	Not relevent \ Tidak berkenaan
Vapor density \ Ketumpatan wap	Not relevent \ Tidak berkenaan
Specific Gravity \ Ketumpatan relatif	2.6 – 3.3
Solubility \ Kelarutan di dalam air	Miscible with water \ Sedikit
Partition coefficient \ Pekali sekatan	Not relevent \ Tidak berkenaan
Auto-ignition Temperatue \ Suhu-auto pembakaran	Not relevent \ Tidak berkenaan
Decomposition Temperature \ Suhu pengurain	Not relevent \ Tidak berkenaan
Viscosity \ Kelikatan	Not relevant \ Tidak berkenaan
Exposure properties \ Sifat letupan	Not relevan \ Tidak berkenaan
Oxidizing properties \ Sifat pengoksidaan	Not relevant \ Tidak berkenaan
Other information \ Informasi lain – (VOC \ Sebatian Organik Meruap 0% by weight %)	Not relevant \ Tidak berkenaan

Product Name: D-Carb cement (CEM II A-LL 52,5 N)
Date of Issue: 28 May 2025

Page: 10/14
Rev. No.: 01

9.2. Other information

Informasi Lain

Other data \ Data lain: Not relevant \ Tidak berkenaan.

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY

BAHAGIAN 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

10.1 Reactivity

Kereaktifan

Reactivity \ Reaktiviti: None known \ Tidak yang diketahui

10.2 Chemical stability

Kestabilan kimia

Stability: Stable under normal temperature conditions. The content of chromate reducing agent is gradually diminished.

Kestabilan: Stabil di bawah keadaan suhu biasa. Kandungan ejen kromat mengurangkan secara beransur-ansur berkurang.

10.3 Possibility of hazardous reactions

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya

Hazardous Reactions: None known
Tindak balas berbahaya: Tidak yang diketahui

10.4 Conditions to avoid

Keadaan yang perlu dielak

Conditions/materials to avoid: The product will harden into a hard mass in contact with water and moisture.
Keadaan / bahan yang perlu dielak: Produk ini akan mengeras ke dalam jisim keras dalam hubungan dengan air dan kelembapan.

10.5 Incompatible materials

Bahan tidak serasi

Incompatible materials: Not known.
Bahan tidak serasi: Tidak yang diketahui

10.6 Hazardous decomposition products

Produk penguraian berbahaya

Product Name: D-Carb cement (CEM II A-LL 52.5 N)
Date of Issue: 28 May 2025

Page: 11/14
Rev. No.: 01

Hazardous decomposition: None hazardous decomposition products are known.
Penguraian berbahaya: Tiada produk penguraian berbahaya yang diketahui.

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION

BAHAGIAN 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

11.1. Information on toxicological effects:

Maklumat tentang kesan toksikologi

Inhalation: Penyaedutan	Dust may irritate throat and respiratory system and cause coughing. Habuk boleh mengganggu tekak dan sistem pernafasan dan menyebabkan batuk.
Skin contact: Terkena Kulit	Dust has an irritating effect on moist skin. Repeated or prolonged contact with skin may cause allergic reactions in sensitive individuals. Habuk mempunyai kesan kerangsaan pada permukaan kulit yang lembap. Hubungan berulang atau berpanjangan dengan kulit boleh menyebabkan reaksi alahan pada individu yang sensitif.
Eye contact: Terkena Mata	Dust or splashes from the mixture may cause permanent eye damage. Immediate first aid is necessary. Debu atau percikan dari campuran boleh menyebabkan kerosakan mata kekal. Bantuan pertolongan kecemasan secara segera diperlukan.
Ingestion: Pengingesan	Not likely, due to the form of the product. Ingestion may cause severe irritation of the mouth, the esophagus and the gastrointestinal tract. Tidak mungkin, disebabkan bentuk produk. Pengingesan boleh menyebabkan kerengsaan mulut, kerongkong dan saluran gastrousus.
Specific effects: Kesan spesifik	Frequent inhalation of dust over a long period of time increases the risk of developing lung diseases. Penyedutan debu yang kerap sepanjang tempoh masa yang panjang meningkatkan risiko menghidap penyakit paru-paru.

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION

BAHAGIAN 12: MAKLUMAT EKOLOGI

12.1. Toxicity

Ketoksikan

Ecotoxicity: Keekotoksikan	The product is not expected to be hazardous to the environment. Produk ini tidak dijangka berbahaya kepada alam sekitar
-------------------------------	--

12.2. Persistence and degradability

Peningkatan berterusan dan pemerosotan

Product Name: D-Carb cement (CEM II A-LL 52,5 N)
Date of Issue: 28 May 2025

Page: 12/14
Rev. No.: 01

Degradability: The product reacts with water to form a solid insoluble reaction product which is non-degradable,
Pemerosotan according to information available.
Produk ini bertindak balas dengan air untuk membentuk produk tindak balas tidak larut yang padat yang tidak boleh degradasi, menurut maklumat yang ada.

12.3. Bioaccumulative potential

Potensi Bio-kumulatif

Bioaccumulative potential: No data available on bioaccumulation.
Potensi Bio-kumulatif: Tiada data yang boleh didapati berkenaan bioakumulasi

12.4. Mobility in soil

Kebolehergerakan di dalam tanah

Mobility: No data available.
Kebolehergerakan: Tiada data yang tersedia ada.

12.5. Other adverse effects

Kesan memudaratkan yang lain

Other adverse effects: None known.

Kesan memudaratkan: Tidak diketahui
yang lain

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS

BAHAGIAN 13: CARA-CARA PELUPUSAN

13.1. Waste treatment methods

Dispose of waste and residues in accordance with local authority requirements. Waste is classified as hazardous waste. Note that fully cured material is not considered as hazardous waste.

Buang sisa dan sisa mengikut kehendak pihak berkuasa tempatan. Sisa dikelaskan sebagai sisa berbahaya. Perhatikan bahawa bahan yang dikeringkan sepenuhnya tidak dianggap sebagai sisa berbahaya.

Product Name: D-Carb cement (CEM II A-LL 52.5 N)
Date of Issue: 28 May 2025

Page: 13/14
Rev. No.: 01

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION**BAHAGIAN 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN**

The product is not covered by international regulation on the transport of dangerous goods (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. UN number

Nombor PBB

UN-No: None Allocated.
No. PBB: Tidak diperuntukan

14.2. UN proper shipping name

Nama penghantaran PBB yang betul

Proper Shipping Name: None Allocated.
Nama penghantaran: Tidak diperuntukan
yang betul

14.3. Transport hazard class(es)

Kelas bahaya pengangkutan

Class: None Allocated.
Kelas: Tidak diperuntukan

14.4. Packing group

Kumpulan pembungkusan

PG: None Allocated.
Kumpulan pembungkusan: Tidak diperuntukan

14.5. Environmental hazards

Bahaya Alam Sekitar

Environmental pollutant: None Allocated.
Bahaya Alam Sekitar: Tidak diperuntukan

14.6. Special precautions for user

Langkah berjaga-jaga khas

Special precautions: None known.
Langkah berjaga-jaga khas: Tidak diketahui

Product Name: D-Carb cement (CEM II A-LL 52,5 N)
Date of Issue: 28 May 2025

Page: 14/14
Rev. No.: 01

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

Pengangkutan secara pukal mengikut Lampiran II MARPOL 73/78 dan Kod IBC

Transport in bulk: Not relevant.
Pengangkutan secara pukal: Tidak berkenaan

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION**BAHAGIAN 15: MAKLUMAT PERATURAN****15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture**

Peraturan / perundangan keselamatan, kesihatan dan persekitaran khusus untuk bahan atau campuran

Special provisions: As a general rule, persons under 18 years of age are not allowed to work with this product. Users must be carefully instructed in the proper work procedure, the dangerous properties of the product and the necessary safety instructions.

Peruntukan Khas: Sebagai peraturan umum, orang yang berumur di bawah 18 tahun tidak dibenarkan bekerja dengan produk ini. Pengguna mesti diarahkan untuk berhati-hati dan mengikuti prosedur kerja yang betul, sifat berbahaya produk dan arahan keselamatan yang telah disediakan.

15.2. Chemical Safety Assessment

Penilaian Keselamatan Kimia

CSA status: Not relevant
Status Penilaian: Tidak berkenaan

SECTION 16: OTHER INFORMATION**BAHAGIAN 16: MAKLUMAT LAIN**

The user must be instructed in the proper work procedure and be familiar with the contents of these instructions. The information on this data sheet represents our current data and is reliable provided that the product is used under the prescribed conditions and in accordance with the application specified on the packaging and/or in the technical guidance literature. Any other use of the product which involves using the product in combination with any other product or any other process is the responsibility of the user.

Pengguna mesti diarahkan untuk mengikut prosedur kerja yang betul dan menjadi biasa dengan kandungan arahan ini. Maklumat mengenai lembaran data ini mewakili data semasa kami dan boleh dipercayai dengan syarat produk tersebut digunakan di bawah syarat yang ditetapkan dan mengikut permohonan yang dinyatakan pada bungkusan dan / atau dalam panduan teknikal. Sebarang kegunaan lain produk yang melibatkan penggunaan produk dalam kombinasi dengan produk lain atau proses lain adalah tanggungjawab pengguna.

